

LZ Retro Fit 249 Inverter+ - R32

LZ - perfekt vid utbyte av äldre värmepump

LZ-modellerna är effektiva och pålitliga även vid utomhustemperaturer så låga som -35 grader. Tack vare den genomtänkta designen är LZ perfekt som utbytespump.



Ny röststyrning

Kontroll utan gränser och få handsfree-hjälp för att fullt ut få tillgång till funktionerna i dina värmepumpar.

[LÄS MER](#)

Panasonic Comfort Cloud App. Smart centraliserad styrning

[LÄS MER](#)



**Framtiden är nu
Grön, energisnål och ren**
Värmepumpar för ditt hem

[JÄMFÖR LÖSNINGAR?](#)



Vill du bli kontaktad av en installatör för en uppskattning och offert på vad det skulle kosta att installera en luft/luft värmepump i ditt hem?

Klicka nedan och fyll formuläret så hjälper vi dig att välja ut rätt luft/luftvärmepump för hemmet. Vårt installatörsnät för luftvärmepumpar täcker stora delar av landet och våra installatörer lämnar gärna offert på både installation och värmepump.

Kontakta oss för att sänka dina kostnader redan idag!

[KONTAKTA OSS](#)

Upptäck den senaste generationen värmepumpsystem

LZ Retro Fit 249 Inverter+ - R32		ENFAS	
		2.50 kW	3.50 kW
Maximum capacity	kW	6,55	7,65
Reference		CS-LZ25TKE + CU-LZ25TKE	CS-LZ35TKE + CU-LZ35TKE
Heating capacity (Nominal)	kW	3,20	4,20
Heating capacity (Min)	kW	0,85	0,85
Heating capacity (Max)	kW	6,55	7,65
COP (1)	W/W	5,12	4,72
Heating capacity at -7°C (2)	kW	4,00	4,60
COP at -7°C (1)	W/W	2,52	2,35
Heating capacity at -15°C (2)	kW	3,90	4,35
COP at -15°C (1)	W/W	2,27	2,25
Heating capacity at -20°C (2)	kW	3,30	3,70
COP at -20°C (1)	W/W	2,04	2,03
Heating capacity at -25°C (2)	kW	2,70	3,10
COP at -25°C (1)	W/W	1,83	1,83
SCOP (3)		5,00 A++	4,90 A++
SCOP tested by 3rd party laboratory DTI		5,17 * A+++ **	—
Pdesign at -10°C	kW	3,00	3,80
Input power heating (Nominal)	kW	0,63	0,89
Input power heating (Min)	kW	0,17	0,17
Input power heating (Max)	kW	1,77	2,30
Annual energy consumption heating (4)	kWh/a	840	1086
Cooling capacity (Nominal)	kW	2,50	3,50
Cooling capacity (Min)	kW	0,85	0,85
Cooling capacity (Max)	kW	3,00	4,00
SEER (3)		7,60 A++	7,40 A++
Pdesign (cooling)	kW	2,50	3,50

LZ Retro Fit 249 Inverter+ - R32		ENFAS	
		2.50 kW	3.50 kW
Input power cooling (Nominal)	kW	0,51	0,86
Input power cooling (Min)	kW	0,17	0,17
Input power cooling (Max)	kW	0,70	1,08
Annual energy consumption cooling (4)	kWh/a	115	166
Indoor unit		CS-LZ25TKE	CS-LZ35TKE
Indoor power source	V	230	230
Indoor air flow (Heat)	m³/min	12,5	13,0
Indoor air flow (Cool)	m³/min	9,3	10,5
Moisture removal volume	L/h	1,5	2,0
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (5)	dB(A)	45	46
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (5)	dB(A)	29	30
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (5)	dB(A)	18	19
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (5)	dB(A)	40	43
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (5)	dB(A)	25	28
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (5)	dB(A)	21	21
Indoor dimension (Height)	mm	249	249
Indoor dimension (Width)	mm	790	790
Indoor dimension (Depth)	mm	355	355
Indoor net weight	kg	11	11
Outdoor unit		CU-LZ25TKE	CU-LZ35TKE
Outdoor air flow (Heat)	m³/min	34,0	35,6
Outdoor air flow (Cool)	m³/min	33,1	34,4
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (5)	dB(A)	44	47
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (5)	dB(A)	43	45

LZ Retro Fit 249 Inverter+ - R32		ENFAS	
		2.50 kW	3.50 kW
Outdoor dimension (Height) (6)	mm	622	622
Outdoor dimension (Width) (6)	mm	824	824
Outdoor dimension (Depth) (6)	mm	299	299
Outdoor net weight	kg	38	38
Pipe diameter (Liquid)	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas)	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Pipe length range	m	3 ~ 20	3 ~ 20
Elevation difference (in/out) (7)	m	10	10
Pipe length for additional gas	m	7,5	7,5
Additional gas amount	g/m	20	20
Refrigerant (R32) / CO2 Eq.	kg / T	1,10 / 0,743	1,10 / 0,743
Operating range (Heat - Min)	°C	-20	-20
Operating range (Heat - Max)	°C	+24	+24
Operating range (Cool - Min)	°C	-15	-15
Operating range (Cool - Max)	°C	+43	+43
Lowest outdoor temperature tested by 3rd party laboratory (8)	°C	-35	—

(1) COP-beräkningen utförd i enlighet med EN 14511.

(2) Kapacitet av värmepumpen är testad under maximalt effekt och avfrostning.

(3) Energimärkning skala från A+++ till D. * SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI i enlighet med EN 14825:2016.

** A+++ är uträknat från SCOP-test utfört av Teknologisk Institut i Danmark. Testrapporten från Teknologiske institut finns att läsa på: lz25test.panasonic.se.

(4) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011.

(5) Ljudtrycksnivån för inomhusenheten visar det uppmätta värdet från en position 1 m framför huvudenheten och 0,8 meter under enheten. För utomhusenhet 1 m framför och 1 m bakom huvudenheten. Ljudtrycket är uppmätt i enlighet med JIS C 9612. Q-låg: Tyst läge. Låg: Den lägsta inställda fläkthastigheten.

(6) Lägg till 70 mm för röringång.

(7) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.

(8) Testat av DTI, ett oberoende testlaboratorium, i enlighet med EN 14511:2013, denna temperatur garanteras inte av fabriken.

Kompletterande produkter